



> DRUK > KOPIA > SKAN > FAKS

ECOSYS M2735dw

WIELOFUNKCYJNE
MONOCHROMATYCZNE A4

NIEZAWODNE WSZECHSTRONNE KOMPAKTOWE MFP A4



Kyocera ECOSYS M2735dw zadziwia zróżnicowanymi opcjami łączności sieciowej (np. Wi-Fi Direct) i funkcjonalnościami, do których należą: druk w rozdzielczości 1200 dpi, funkcje kopiowania, kolorowego skanowania oraz faksu. Kompaktowe wymiary urządzenia sprawiają, że zmieści się w każdej, nawet niewielkiej przestrzeni biurowej. Model posiada 4,3-calowy kolorowy panel dotykowy, który w znaczący sposób upraszcza obsługę urządzenia. Podobnie jak wszystkie urządzenia produkowane przez KYOCERĘ, model ten charakteryzuje się niezwykłą wydajnością i trwałością, dzięki czemu możesz zawsze na niego liczyć.

- > Drukowanie z prędkością 35 stron A4 na minutę
- > Czas pierwszej kopii: 6,9 sekundy
- > 4,3-calowy (10,9 cm) panel dotykowy ułatwiający obsługę urządzenia
- > Drukowanie w rozdzielczości 1200 dpi
- > Wi-Fi i Wi-Fi Direct obsługujące AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- > Funkcje drukowania, kopiowania, kolorowego skanowania i faksu w standardzie
- > Kompaktowa budowa, niski poziom hałasu
- > Wyjątkowo niskie koszty wydruku w swojej klasie



ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię oraz rozwiązania SYStemowe. Dzięki długowiecznym podzespołom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną trwałością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności bębna i tonera, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe umożliwiła dostosowanie urządzenia do posiadanej przez użytkownika sieci informatycznej.

DANE OGÓLNE

Technologia: KYOCERA ECOSYS Laser
Wyświetlacz: 10,9 cm (4,3-calowy) kolorowy panel dotykowy
Prędkość drukowania: Do 35 stron A4 na minutę
Rozdzielczość: 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi
Wydajność: Maks. 20 000 stron na miesiąc
Czas nagrzewania: Ok. 20 sekund lub mniej
Czas pierwszego wydruku: Ok. 6,8 sekundy lub mniej
Czas pierwszej kopii: Ok. 6,9 sekundy lub mniej
Procesor: 800 MHz
Pamięć: Standard 512 MB, maks. 1536 MB
Interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Wireless LAN, gniazdo dodatkowej karty SD/SDHC
Wymiary (szer x głęb x wys): 417 x 412 x 437 mm
Waga: Ok. 19 kg
Napięcie zasilania: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy:
 Kopiowanie/drukowanie: 661 W
 Tryb gotowości: 21 W
 Tryb uśpienia: 1 W
Poziom hałasu (ISO 7779/ISO 9296):
 Kopiowanie/drukowanie: 47,2 dB(A) LpA
 Tryb cichy: 44,1 dB(A) LpA
Certyfikaty: TÜV/GS, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normą ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001

OBSŁUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm.
Pojemność wejściowa: 100-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 mm–216 x 356 mm; kaseta uniwersalna na 250 arkuszy; 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148–216 x 356 mm. Maks. pojemność wejściowa z opcjami: 850 arkuszy
Moduł dupletu w standardzie: Dwustronne drukowanie: 60–163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal
Podajnik dokumentów: 50 arkuszy, 50–160 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 100 x 148 do 216 x 356 mm
Pojemność wyjściowa: Maks. 150 arkuszy wydrukiem do dołu z czujnikiem przepięnienia

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE IIc
Emulacje: PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS
Obsługiwane systemy operacyjne: Wszystkie aktualne wersje Windows, MAC OS X wersja 10,5 lub wyższa, Unix, Linux oraz inne według potrzeb
Czcionki: 93 czcionki PCL6/KPDL3, 8 czcionek Windows Vista, 1 czcionka bitmapowa, 45 kodów kreskowych (np. EAN8, EAN13) z automatycznym generowaniem sum kontrolnych, obsługa 2-wymiarowych kodów PDF-417 pod PRESCRIBE (PCL i inne kody dostępne jako opcja)

KOPIOWANIE

Maksymalny format oryginału: A4(Platen)/Legal(DP)
Kopiowanie ciągłe: 1–999**
Zakres zoom: 25–400% co 1%
Współczynniki zoom: 7 zmniejszeń / 5 powiększeń
Typy ekspozycji: Ręczna: 9 stopni
Ustawienia obrazu: Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Mapa
Dodatkowe możliwości kopiowania: Skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, kopia 2w1/4w1, kopiowanie dowodów osobistych, wydruk priorytetowy, programy użytkownika, skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana kasety, kontrola gęstości kopii

SKANOWANIE

Funkcjonalności skanera: Skan-do-email (SMTP), do-FTP (FTP przez SSL), do-SMBv3, do USB Host, skan TWAIN (USB, network), WSD (WIA) skan (USB, network)
Prędkość skanowania: 40 obrazów (300 dpi, A4, mono), 23 obrazy (300 dpi, A4, kolor) na minutę
Dostępne rozdzielczości: 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi (domyślne), 200dpi x 100dpi, 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi
Maksymalny format skanowania: A4(Platen), Legal(DP)
Rozpoznawanie oryginału: Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Light Tekst/Fine Line, Tekst (zoptymalizowany pod OCR)
Typ pliku: TIFF, PDF, PDF/A-1, wysoko skompresowany PDF, szyfrowany PDF, JPEG, XPS
Metody kompresji: MMR/JPEG

Funkcje: Wewnętrzna książka, LDAP, szyfrowany transfer danych, pomijanie pustych stron

FAKS

Kompatybilność: ITU-T Super G3
Szybkość modemu: Maks. 33,6 kbps
Szybkość transmisji: Mniej niż 3 sekundy
Prędkość skanowania: 2 sekundy/arkusz lub mniej
Książka adresowa: 200 pozycji
Dostępne rozdzielczości:
 Normal: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi, Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine: 400 x 400 dpi
Maksymalny format oryginału: A4, Legal
Metody kompresji: JBIG, MMR, MR, MH
Funkcje: Faks sieciowy, wysyłanie i odbiór dokumentów 2-stronnych, transmisja i odbiór polling

EKSPLOATACJA

Średnia wydajność zgodnie z ISO/IEC 19752
TK-1150: Toner o wydajności 3000 stron A4
 Toner startowy: Toner o wydajności 1000 stron A4

OPCJE

PF-1100 Podajnik papieru (maks. 2): 250 arkuszy; 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 mm–216 x 356 mm
Zwiększenie pamięci: MD3-1024: 1024 MB
UG-33: Obsługa ThinPrint
Czytnik USB kart IC + Card Authentication Kit (B): Obsługa zróznicowanych narzędzi autentykacji
CB-1100: Drewniana szafka

GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 100 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową.

KYOLIFE Możliwość rozszerzenia gwarancji na urządzenie i opcje do 5 lat.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
 Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
 Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
 www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
 Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakikolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogą być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do ich właścicieli.
 ** konieczna instalacja dodatkowej pamięci

DYSTRYBUTOR KYOCERA W POLSCE



Arcus S.A.
 ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
 tel.: +48 22 536 09 00
 faks: +48 22 831 70 43
 e-mail: biuro@arcus.pl

