

PROFESJONALNE, PRZYJAZNE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE, NA KTÓRYM MOŻNA POLEGAĆ

Kyocera FS-6525MFP to idealne urządzenie dla niewielkich grup roboczych i małych biur, umożliwiające profesjonalne zarządzanie dokumentem. Pomimo kompaktowych rozmiarów, urządzenie wyposażone zostało w zaawansowane funkcje oraz szereg opcji obsługi papieru. Użytkownicy docenią zalety technologii ECOSYS, która maksymalizuje niezawodność, minimalizując jednocześnie koszty eksploatacji i wpływ na środowisko naturalne.

- Drukowanie z prędkością 25/12 stron A4/A3 na minutę
- Czas wydrukowania pierwszej strony: 8 sekund lub mniej
- Funkcja drukowania, kopiowania, kolorowego skanowania oraz faksu
- Maksymalna pojemność podajników papieru do 1600 arkuszy
- Łatwość instalacji i obsługi urządzenia
- Łatwy w obsłudze kolorowy panel dotykowy
- Kompaktowa budowa i nowoczesny wygląd
- Technologia długowiecznych komponentów Kyocera
- Wyjątkowo niskie koszty druku
- Platforma HyPAS™ umożliwiająca personalizację



Automatyczny podajnik dokumentów wspomaga kopiowanie i skanowanie dwustronne oraz skanowanie kolorowe.

Programowalny, kolorowy panel dotykowy zapewnia wygodną obsługę urządzenia oraz łatwy dostęp do wszystkich funkcji.



FS-6525MFP

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A3



ECOSYS oznacza ECOlogię,
ECONomię oraz rozwiązania

SYStemowe. Dzięki długowiecznym podzespołom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną trwałością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera i bębna, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwiła elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe umożliwi dostosowanie urządzenia do posiadanej przez użytkownika sieci informatycznej.

PRESCRIBE II

Prescribe II jest zarówno językiem sterującym, jak i językiem opisu strony we wszystkich drukarkach Kyocera. To dzięki niemu możliwe jest drukowanie kompleksowej grafiki, logo oraz formularzy pod każdym systemem operacyjnym. Formularze mogą zostać na stałe zapisane w urządzeniu i natychmiast drukowane na żądanie użytkownika z panelu sterowania, co znacznie zmniejsza ruch w sieci komputerowej.

The KM NetViewer

KM NetViewer umożliwia monitorowanie i kontrolowanie wszystkich drukarek ECOSYS i cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych KYOCERA z dowolnego komputera pod kontrolą systemu Windows® PC, zapewniając doskonałą administrację w sieci z wykorzystaniem standardowego protokołu SNMP.

Status Monitor and Command Center

Monitor Statusu pokazuje aktualny stan drukarki i umożliwia bezpośredni dostęp do Command Center w celu modyfikacji ustawień, do których nie ma dostępu z poziomu sterownika (np. ustawienia sieciowe, regulacja stanu uśpienia, czy blokowanie panelu operatora).

USB Host Interface for USB Flash Memory

Pliki PDF mogą być drukowane bezpośrednio z pamięci USB Flash (np. USB Pendrive) poprzez interfejs USB host. Dokumenty są wybierane z panelu operatora.

INFORMACJE OGÓLNE

Technologia: KYOCERA ECOSYS, Mono Laser, platforma HyPAS™

Prędkość drukowania: 25/12 stron A4/A3 na minutę

Rozdzielczość: 600 x 600 dpi (druk/skan/kopia)

Wydajność maksymalna: 80 000 stron miesięcznie

Wydajność średnia: 4000 stron miesięcznie

Czas nagrzewania: Ok. 20 sekund lub mniej

Czas pierwszego wydruku: Ok. 8 sekund lub mniej

Czas pierwszej kopii: Ok. 9,2 sek.

Procesor: PowerPC 464 / 800 MHz

Pamięć: Standard 1024 MB, maks. 2048 MB

Interfejsy: USB 2.0 (High-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10/100/1.000Base-TX, gniazdo na dodatkowy serwer druku, gniazdo opcjonalnej karty pamięci

Kody użytkowników: 100

Wymiary (szerx głębx wys): Model z pokrywą 590x590x586,5 mm; model z podajnikiem dokumentów 590x590x694 mm

Waga: Ok. 52,2 kg

Napięcie zasilania: AC 220~240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy:

Drukowanie: 530 W

Tryb gotowości: 114 W

Tryb uśpienia: 0,9 W

Poziom hałasu (ISO 7779/ISO 9296):

Tryb gotowości: 27,1 dB(A)

Kopiowanie / drukowanie: 46,8 dB(A)

Certyfikaty: TÜV/GS, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001.

OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm.

Pojemność wejściowa: 100-kartkowa taca boczna, 45–256 g/m² (52–163 g/m² dla formatów powyżej A4/Letter), A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, koperty, inne w zakresie 98 x 148 do 297 x 432 mm;

500-kartkowa kasetka uniwersalna, 60–163 g/m², A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio; pojemność maksymalna: 1600 arkuszy

Moduł dupleksu: W standardzie, obsługa papieru 60–163 g/m²

Automatyczny podajnik dokumentów: Dwustronny, na 50 arkuszy, 45–160 g/m² (skanowanie 1-stronne), 50–120 g/m² (skanowanie 2-stronne), A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 140 x 182 do 297 x 432 mm

Pojemność wyjściowa: Maks. 300 arkuszy; 250 arkuszy drukiem w dół (taca główna) plus 50 arkuszy (taca separująca)

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE

Emulacje: PCL 6 (5e/XL), KPDL 3 (kompatybilny z PostScript 3), bezpośredni wydruk PDF i XPS

Obsługiwane systemy operacyjne: Wszystkie aktualne systemy operacyjne Windows, MAC OS X Version 10.2 lub wyższy, Unix, Linux oraz inne według potrzeb

Czcionki: 93 czcionki konturowe (PCL 6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), OCR: OCR-A, OCR-A kana, OCR-B, OCR-B kana, OCR kana bitmap, 45 typów kodów 1-wymiarowych, jeden kod 2-wymiarowy (PDF 417)

Dodatkowe możliwości drukowania: Bezpośredni wydruk sztyfowanych plików PDF, drukowanie IPP, drukowanie e-mail, drukowanie WSD, wydruk bezpieczny poprzez SSL, IPsec, SNMPv3

KOPIOWANIE

Maksymalny format oryginału: A3 / Ledger

Kopiowanie ciągłe: 1–999

Zakres zoom: 25–400% co 1%

Współczynniki zoom: 5 zmniejszeń / 5 powiększeń

Dodatkowe możliwości kopiowania: Skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, kopiowanie 2w1, 4w1, rezerwacja zadania, programy użytkownika, auto-dupleks, kopie dzielone, kontynuacja skanowania, automatyczna zmiana kaset, kontrola gęstości,

Typy ekspozycji: Automatyczny i ręczny (7 stopni)

Ustawienia obrazu: Tekst, foto, tekst + foto, grafika

SKANOWANIE

Funkcjonalności skanera: Skan-do-email, skan-do-FTP, skan-do-PC, skan do USB, sieciowy TWAIN, WIA, WSD

Prędkość skanowania: 40 str./min. (300 dpi, A4, cz/b), 20 str./min. (300 dpi, A4 kolor)

Dostępne rozdzielczości: 600, 400, 300, 200 dpi (256 odcieni na kolor)

Maksymalny format skanowania: A3, Ledger

Rozpoznawanie oryginału: Tekst, foto, tekst + foto, optymalizacja pod OCR

Typ pliku: TIFF, PDF, JPEG, XPS

Metody kompresji: MMR / JPEG

Funkcje: Zintegrowana książka adresowa, sztyfowany transfer danych, przesyłanie w wielu trybach jednocześnie (e-mail, fax, SMB/FTP folder)

FAKS (opcja)

Kompatybilność: ITU-T Super G3

Szybkość modemu: Maks. 33,6 kbps

Szybkość transmisji: Poniżej 3 sekund

Prędkość skanowania: 2 sekundy (Quick Scanning, Bitmap)

Książka adresowa: 200 pozycji

Dostępne rozdzielczości:

Normal: 8 pkt/mm x 3,85 linii/mm

Fine: 8 pkt/mm x 7,7 linii/mm

Superfine: 8 pkt/mm x 15,4 linii/mm

Ultrafine: 16 pkt/mm x 15,4 linii/mm

Półtony: 8 pkt/mm x 7,7 linii/mm

Maksymalny format oryginału: A3, Ledger

Metody kompresji: JBIG, MMR, MR, MH

Odbiór do pamięci: 700 stron lub więcej

Funkcje: Faks sieciowy, wysyłanie i odbiór dokumentów dwustronnych, transmisja sztyfowana, polling, rozsyłanie

OPCJE

Obsługa papieru:

PF-470 kasetka na papier: 1 x 500 arkuszy; 60–163 g/m²; A3,

A4, A5, B5, Letter, Legal, inne (98 x 148 do 297 x 432 mm)

PF-471 kasetka na papier: 2 x 500 arkuszy; 60–163 g/m²; A3,

A4, A5, B5, Letter, Legal, inne (98 x 148 do 297 x 432 mm)

DF-470 finiszer: Taca na 500 arkuszy 52–256 g/m²; A3, A4,

A5, B5, Letter, Legal, inne (98 x 148 do 297 x 432 mm), zszywa-

cz 3-pozycyjny do 50 ark. A4 lub 25 ark. A3

AK-470: Zestaw przyłączeniowy dla DF-470

Dodatkowa pamięć: MDDR2-1024 MB

Karta CF-4 (4 GB): Przechowywanie form, czcionek, logo i makr

Interfejsy opcjonalne:

Fax System (U)

IB-50: Karta sieciowa Gigabit Ethernet

Pamięć Flash USB: Obsługa wydruku i skanowania plików PDF, XPS, TIFF, JPEG

UG-33: Pakiet aktywacyjny usługi ThinPrint

CB-470: Szafka na kółkach, drewniana

CB-471: Podstawa drewniana, zwiększa wysokość urządzenia,

stosowana wyłącznie z kasetami PF-470/PF-471

CB-472: Szafka na kółkach, metalowa

CB-473: Podstawa metalowa, zwiększa wysokość urządzenia, stosowana wyłącznie z kasetami PF-470/PF-471

EKSPLLOATACJA

Średnie zużycie tonera zgodne z normą ISO/IEC 19752

TK-475: Toner na 15 000 stron A4

Toner startowy: Na 3000 stron A4

GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 300 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową.

KYOLIFE Możliwość rozszerzenia gwarancji na urządzenie i opcje do 5 lat.



Dystrybutor KYOCERA w Polsce:



Arcus S.A.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
tel.: +48 22 536 09 00
faks: +48 22 831 70 43
www.arcus.pl
e-mail: biuro@arcus.pl



Produkt na zdjęciu zawiera dodatkowe wyposażenie.

* KYOCERA nie gwarantuje, że zamieszczona specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakiegokolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogą być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należąc do ich właścicieli.

